


UR200G

Холодильный шкаф со стеклом

Особенности продукта

- Новый дизайн
- Распашная стеклянная дверь
- Электронный термостат
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Вентилируемое охлаждение



Электронный термостат



Внутренний вентилятор

Конструкция и материал	
Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество полок	3 шт
Количество и тип полок	3 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	505 x 415 mm
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	Белый АБС
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое	
Банки 330 мл	шт 112
Банки 500 мл	шт 56
Бутылки 330 мл	шт 64
Бутылки 500 мл ПЭТ	шт 64
Температурный диапазон	°C От +2 до +10
Климатический класс	4
Вес брутто / нетто	кг 49 / 44
Общий / полезный объем	л 130 / 119
Общая площадь экспозиции	м2 0,23

Охлаждение и функции	
Тип контроллера	Электронный
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Количество хладагента	г 35
Термометр	Да
GWP	3

Питание и потребление	
Энергетическая классификация	B
Energy Arrow	
Потребляемая энергия	кВт/24ч 1,6
Годовое энергопотребление	кВт ч/год 584
Индекс энергоэффективности	13
Мощность	
Max Ambient	30°C at 55% RH
Входная мощность	вт 105
Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Уровень шума	дБ(A) 40

Габаритные размеры	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм 510 x 485 x 620
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 600 x 585 x 855
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм 690 x 650 x 910
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 108