

TM42

Минибары



Product features:

- Перенавешиваемая глухая дверь
- Плоский интегрированный испаритель
- Дополнительная камера резерва
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Бесшумная работа
- Низкое энергопотребление



Интегрированный
испаритель



Светодиодная
подсветка

| Technical data | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Общий / полезный объем | 36 / 34 л |
| Вес брутто / нетто | 18,5 / 14,5 кг |
| Климатический класс | 4 |
| Температурный диапазон | От 2 до 12 °C |
| Количество и тип дверей | 1 распашная глухая дверь |
| Высокопрочное стекло | - |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Количество и тип полок | 2 решетчатые серые полки |
| внутренняя подсветка | LED |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| наружная отделка | Черный |
| внутренняя отделка | АБС, RAL7005 |
| Замок | Да |
| Тип контроллера | Электронный |
| Уровень шума | 0 дБ(А) |
| Тип охлаждения | Абсорбционный |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | NH3 |
| Расход хладагента | 72 г |
| Входная мощность | 65 Вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50-60 V/Hz |
| Потребляемая энергия | 0,8 кВт/24ч |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 316 x 245 x 459 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 402 x 450 x 560 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 450 x 480 x 600 мм |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | 360 шт |