

TS12



- Profesionali įranga
 - Sukonstruota iš šlifluoto slėginio liejimo aliuminio lydinio.
 - Elegantiška nerūdijančio plieno variklio dangčio juosta. Į alyvą panardinti krumpļiaračiai, pagaminti iš grūdinto plieno.
 - Vėdinamas asinchroninis variklis su šilumos apsauga.
- Pridedamas lengvai nuimamas smulkinimo įrenginys: anoduotas aliuminis / AISI 304 nerūdijančio plieno
- nerūdijančio plieno savarankiškai galandimo traukimo plokštės įtrauktas
 - nerūdijančio plieno padėklas ir bunkeris
 - ABS grūstuvus
 - 24 V valdikliai
 - Pavarų inversija galimybė pagal pareikalavimą
 - dešra užpildymo rinkinys pagal pareikalavimą
 - CE
 - Išdidžiai Made Italijoje

TECHNINIS LAPAS

Galia (kW / Hp)	0,75 (1,00)
Maitinimo šaltinis (V / Hz)	230/50 - 230 · 400/50
Varžtų apsisukimas (RPM)	200
Produkcija per valandą (kg)	150/200
Statinė (mm)	ø70
Įvadas (mm)	ø52
Standartinė plokštė (mm)	ø6
Maltos grupės	inox / alluminio / ghisa
Vienos / trijų fazių grynasis svoris (kg)	19,0 / 16,0
Bendras vienos / trijų fazių svoris (kg)	21,0 / 18,0
Matmenys (mm)	B. 220 D. 370 H. 440
Pakuotės matmenys (mm)	B. 250 D. 440 H. 440