



DB105H

Барный холодильный шкаф

Особенности продукта

- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Перенавешиваемая стеклянная дверь
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Динамическое охлаждение
- Замок



Защитная крышка термостата



Регулируемые полки

Конструкция и материал	
Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Перенавешиваемая дверь	Да
Высокопрочное стекло	Да
Количество полок	шт 2
Количество и тип полок	2 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	398x335 mm
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	Рифленый алюминий
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое			
Банки 330 мл	шт		113
Банки 500 мл	шт		96
Бутылки 330 мл	шт		70
Бутылки 500 мл ПЭТ	шт		70
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10	
Климатический класс			4
Вес брутто / нетто	кг		55 / 53
Общий / полезный объем	л		100 / 94
Общая площадь экспозиции	м2		0,29

Охлаждение и функции			
Тип контроллера		Электронный	
Тип охлаждения		Динамический	
Тип разморозки		Автоматический	
Хладагент		R600a	
Количество хладагента	г		48
Термометр		Да	
GWP			3

Питание и потребление			
Энергетическая классификация			B
Energy Arrow			
Потребляемая энергия	кВт/24ч		2,04
Годовое энергопотребление	кВт ч/год		744
Индекс энергоэффективности			19
Входная мощность	вт		150
Напряжение / Частота	V/Hz		220-240/50
Уровень шума	дб(A)		45

Габаритные размеры			
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	408 x 355 x 720	
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	500 x 520 x 870	
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	585 x 600 x 940	
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт		160