



## UF200SG

Морозильный шкаф со стеклом

### Особенности продукта

- Стеклопанель с подогревом
- Электронный термостат
- Замок
- Стационарные морозильные полки
- Регулируемые ножки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Шкаф из нержавеющей стали



Замок



Регулируемые ножки  
под заказ

Конструкция и материал	
Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Нет
Количество полок	шт 2
Количество и тип полок	2 стационарные морозильные полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	490 x 380 мм
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	SS430
внутренняя отделка	Белый RAL9016
внутренняя подсветка	LED

Размеры и содержимое		
Температурный диапазон	°C	От -24 до -10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	52 / 47
Общий / полезный объем	л	200 / 120
Общая площадь экспозиции	м2	0,26

Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Статический
Тип разморозки		Ручная
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	50
Термометр		Да
GWP		3

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		D
Energy Arrow		
Потребляемая энергия	кВт/24ч	5,48
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	2001
Индекс энергоэффективности		40
Входная мощность	вт	270
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(А)	40

Габаритные размеры		
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	484 x 470 x 620
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	600 x 600 x 850
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	690 x 650 x 910
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	108

